

|                                                                                   |                                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | FICHA TECNICA<br><b>DESENGRASANTE<br/>PARA MOTORES</b> | FECHA:<br>26 de agosto<br>del 2024       |
| Elabora: Ing. A. P. G.<br>Investigación y<br>Desarrollo                           | CLAVE DE PRODUCTO VT/261                               | Aprobó: RRSB<br>Gerencia de<br>Operación |

**DESCRIPCION:**

Poderoso desengrasante líquido para motores, con alto poder emulsionante de grasas.

**USOS:**

De gran utilidad para la limpieza y desengrasado de motores, chasises y auto partes en general.

**PROPIEDADES FISICAS:**

- ASPECTO:      Líquido transparente
- OLOR:            Característico a solvente
- COLOR:         Naranja
- P H:              7.0 – 7.5

**APLICACIONES Y DOSIFICACION:**

No lo use sobre el motor caliente. Utilícelo según su conveniencia, desde una dilución de 1 parte de producto por 2 de agua y hasta una parte de producto por 20 litros de agua, le recomendamos hacer pruebas antes de aplicarlo. Puede usarse por inmersión de las piezas o por aspersión.

**INGREDIENTES:**

Agua, Tensoactivos, Solventes, Conservador y Colorante.

**ALMACENAMIENTO:**

Mantenga el producto en envase cerrado, tapado, rotulado y en posición vertical en lugar fresco, no exponer a los rayos del sol. Puede almacenarse hasta por un año siempre y cuando las condiciones sean óptimas.

En caso de derrame, lavar con abundante agua.

|                                                                                   |                                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | FICHA TECNICA<br><b>DESENGRASANTE<br/>PARA MOTORES</b> | FECHA:<br>26 de agosto<br>del 2024       |
| Elabora: Ing. A. P. G.<br>Investigación y<br>Desarrollo                           | CLAVE DE PRODUCTO VT/261                               | Aprobó: RRSB<br>Gerencia de<br>Operación |

**PRECAUCIONES:**

- No lo aplique sobre partes de aluminio calientes.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos.
- En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito y consulte a su médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

**ROMBO DE SEGURIDAD:**



La información proporcionada se entrega de buena fe y como guía de utilización sin embargo es responsabilidad única del usuario el buen uso, manipulación y almacenamiento de este producto. Mantenga siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.

Corporación Mexicana de Diseño MH S.A. de C.V. Div. Industrial; MH Servicios Industriales.  
Ave. Vasconcelos 345-111 Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia N.L. México C.P. 66267  
San Pedro Garza Garcia RFC. CMD090930E67