

	FICHA TECNICA ABRILLANTADO CON TEFLON PARA MOTORES	FECHA: 26 de agosto del 2024
Elabora: Ing. A. P. G. Investigación y Desarrollo	CLAVE DE PRODUCTO VT/7856	Aprobó: RRSB Gerencia de Operación

DESCRIPCION:

Formulación para abrillantar y proteger el motor y mangueras de su vehículo.

No contiene solventes ni abrasivos

USOS:

Lave el motor perfectamente. Deje secar el motor.

Rocié el producto a todo el motor a una distancia de 50 cm.

Espere unos minutos a que seque el producto y su motor quedara abrillantado sin dejarlo grasoso.

PROPIEDADES FISICAS:

ASPECTO: Liquido

OLOR: característico

COLOR: translucido amarillento

P H: 6.2 - 7.4

APLICACIONES Y DOSIFICACION:

Recomendado para todo tipo de motores de autos.

No rocié en motor caliente

No ingerir el producto (en caso de ser ingerido no provoque el vómito y llame al médico inmediatamente).

Evite el contacto con los ojos y piel,

DISTRIBUIDO POR: Corporación Mexicana de Diseño MH S.A. de C.V. Div. Industrial, Ave. Vasconcelos 345-111 Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia N.L. México C.P. 66267 Tel. (8) 12 13 80 864 RFC. CMD090930E67

	FICHA TECNICA ABRILLANTADO CON TEFLON PARA MOTORES	FECHA: 26 de agosto del 2024
Elabora: Ing. A. P. G. Investigación y Desarrollo	CLAVE DE PRODUCTO VT/7856	Aprobó: RRSB Gerencia de Operación

INGREDIENTES:

Agua, silicona, teflón, macrogol, Acetaldehído.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugares fresco, secos y lejos de los rayos del sol

PRECAUCIONES:

No se deje al alcance de los niños.

ROMBO DE SEGURIDAD:



La información proporcionada se entrega de buena fe y como guía de utilización sin embargo es responsabilidad única del usuario el buen uso, manipulación y almacenamiento de este producto.
Mantenga siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.

DISTRIBUIDO POR: Corporación Mexicana de Diseño MH S.A. de C.V. Div. Industrial, Ave. Vasconcelos 345-111 Col. Santa Engracia San Pedro Garza García N.L. México C.P. 66267 Tel. (8) 12 13 80 864 RFC. CMD090930E67